

V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot Mki9200 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení.

Obsah

Instalace přístroje Parrot Mki9200.....	31
První použití.....	34
Použití funkce telefonování.....	36
Používání funkce „Hudba“.....	38
V případě problému	39



Používání některých funkcí závisí pouze na typu vašeho mobilního telefonu.

Instalace přístroje Parrot Mki9200



Doporučujeme, abyste instalaci přístroje svěřili odborníkovi.

- Před upevněním jednotlivých součástí handsfree sady do kabiny vozu zapojte jednotlivé kabely do elektronické - ústředny. Nejprve vyjměte původní konektory audio systému Vašeho vozu.
- Dodané kabely jsou vybaveny konektory ISO a dvěma výsty typy. Výstupy Line lze používat, pokud je Váš audio systém vybaven touto funkcí. Jsou možné různé způsoby montáže podle typu Vašeho autorádia a vozu.
- Funkce Mute slouží k přerušení zvuku autorádia v případě telefonního hovoru. Volba vstupu Mute závisí na konfiguraci autorádia.
- Funkce Mute slouží k přerušení zvuku autorádia v případě telefonního hovoru. Volba vstupu Mute závisí na konfiguraci autorádia.

Autorádio s konektorem ISO

1. Zapojte vidlice zástrčky handsfree sady do autorádia.
2. Zapojte svazky audio a napájení vozu do nástrček sady Parrot MKi9200.
3. Na instalačním kabelu zapojte volný žlutý drát do jednoho ze vstupů mute pro audio systém, pokud je jím vybaven (mute in1, mute in2 nebo mute in3).
Nahlédněte do schématu str.11.

Autorádio se vstupy Line in

- Použijte tento typ připojení a propojte výstup «Line» (hnědý a bílý drát nebo červený a černý drát) se vstupem «Line» audio systému.
- Díky použití dvou dvojic výstupů «Line» můžete využít výhod funkce Streaming Audio v režimu stereo na reproduktorech Vašeho auta.
- Na instalačním kabelu propojte volný žlutý drát s jedním ze vstupů mute odpovídajícím audio systému, pokud je jím vybaven (mute in1, mute in2 nebo mute in3).
Nahlédněte do schématu str.12.

Autorádio bez konektorů «ISO»

Pro usnadnění montáže si musíte obstarat adaptér ISO. Podívejte se na nabídku adaptérů ISO na našich webových stránkách: www.parrot.com.

Instalace napájecího kabelu sady

- Prohlédněte si schéma elektrického zapojení Vašeho autorádia.
- Červený drát kabelu sady musí odpovídat drátu pod stálým napětím +12V, oranžový drát kabelu + 12 V za spínací skříňkou a černý drát kostře.
- Zkontrolujte, zda oranžový drát není napojen na drátu pod stálým napětím + 12 V, protože pak by hrozilo riziko vybití baterie vozu a dysfunkce handsfree sady.
- U některých vozidel je nutno přehodit zapojení červeného drátu a oranžového napájecího drátu. Tento úkon provedete snadno opačným zapojením dvou spodků pojistek na instalačním kabelu sady Parrot MKi9200.



U některých vozů není drát +12V za spínací skříňkou na konektorech autorádia. Pak je třeba zapojit oranžový napájecí drát do pojistkové skříňky nebo do jiného napájecího zdroje za spínací skříňkou.

Kontrola zapojení

Pro kontrolu správného zapojení ParrotMKi musí sada/ display při vypnutí klíčku zapalování zobrazit pozdrav "Good bye!"

Pokud se toto nezobrazí je nutno překontroovat zapojení oranžového kabelu. Tento nesmí být připojen na trvalých 12V. U některých vozidel např. pomůže přehození zapojení červeného a oranžového kabelu.

Instalace konektorů audio

- Připojte konektory audio k elektronické skříňce - ústředně a nains talujte konektory audio (USB / iPod/ Jack) do přihrádky na rukavice, na středovou konzolu nebo do prázdné kapsy podle konfigurace palubní desky.
- Použijte dodaný ochranný kryt.

Instalace elektronické skříňky - ústředny

Skříňku neumísťujte:

- do blízkosti topení nebo klimatizace
- na místo vystavené slunečnímu záření
- za kovové stěny.

Instalace dálkového ovládání

- Vyberte umístění dálkového ovládání v kabině vozu. Doporučujeme Vám umístit jej doprostřed palubní desky nebo do Vaší blízkosti. Nahlédněte do schématu str.8.
- Pokud jej umístíte na volant, dbejte na to, aby bylo dobře upevněno a při řízení se nepohybovalo. Neinstalujte jej na vnější stranu volantu, aby Vám nevadilo při řízení. Nahlédněte do schématu str.9.
- Použijete-li druhý držák, použijte oboustrannou lepicí pásku na jeho spodní straně pro jeho nalepení na palubní desku. Pak můžete do držáku zasunout dálkové ovládání.

Instalace dvojitého mikrofону

Dvojitý mikrofón musí směřovat k řidiči a je nejlépe jej nainstalovat mezi sluneční clonu a centrální zpětné zrcátko. Mikrofón doporučujeme nainstalovat do středové části přístrojové desky.



Po nalepení držáku vyčkejte cca 2 hodiny a zkontrolujte, zda na palubní desce dobře drží.

Instalace displaye

Doporučujeme vyjmout displeje při odchodu z vozidla jako prevenci proti krádeži nebo vlivu slunečního záření.

První použití přístroje PARROT MKi9200

Sdružení ovládacího panelu a řídicí jednotky

Pokud řídicí jednotka Parrot MKi9200 při prvním použití nereaguje na ovládací panel, podržte současně zelené tlačítko, červené tlačítko a tlačítko PLAY/PAUSE, dokud sada nezobrazí: " Pairing remote control".

Tento úkon však musí být proveden do 30 vteřin po zapnutí klíčku zapalování.

Přístup k menu

- Pro přístup k menu stiskněte centrální knoflík
> Sada zobrazí název příslušného menu.
- V menu se pohybujte otáčením knoflíku a potvrďte zeleným tlačítkem nebo stiskem knoflíku.
- Chcete-li menu opustit, stiskněte červené tlačítko nebo několik vteřin vyčkejte.

Párování a spojení telefonu a Parrot MKi9200

Pro první spojení Vašeho telefonu a Parrot MKi9200 musí být obě zařízení "spárována".

1. Ujistěte se že Parrot MKi9200 je nastaven na viditelný pro všechny *Bluetooth*® zařízení. Pro nastavení jděte do **Přednosti > Bluetooth > Viditelnost > Viditelnost**.



Parrot MKi9200 je továrně nastaven na "viditelný všem".

2. Stiskněte kulaté tlačítko a vyberte **Přednosti > Spárovats...**
> když se Váš mobilní telefon objeví v seznamu, vyberte ho a potvrďte.
> Pokud se Váš telefon neobjeví v seznamu, vyberte v menu **Ostatní telefony**.
3. Na Vašem telefonu vyberte *Bluetooth* zařízení. Postup najdete v uživatelském návodu k telefonu.
> Zobrazí se seznam dostupných zařízení *Bluetooth*.
4. Vyberte v seznamu «Parrot MKi9200».
> Budete požádáni o PIN kód.
5. Zadejte na Vašem telefonu «0 0 0 0».
> Na display Parrot MKi9200 se zobrazí «Spárování úspěšně proběhlo»
> Ke spojení poté dojde automaticky, vždy když zapnete klíček zapalování.

Připojení 2 telefonů k Parrot MKi9200

Pro aktivaci režimu umožňujícího připojení 2 telefonů vyberte **Preference > Bluetooth > Duální režim**.

Když se Parrot MKi9200 zapne, snaží se ustanovit spojení se všemi spárovanými telefony, které jsou ve vozidle přítomny.

Pokud jsou ve vozidle přítomny více než 2 spárované telefony, ustanoví spojení se 2 telefony, jejichž spárování je dřívější.

Když jsou k Parrot MKi9200 připojeny 2 telefony, jeden je považován za hlavní telefon a druhý za sekundární telefon. Ve výchozím stavu odpovídá hlavní telefon telefonu, jehož spárování s Parrot MKi9200 je dřívější.

Máte možnost přijímat hovory (manuálně nebo hlasovým rozpoznáváním) pocházející z hlavního telefonu a ze sekundárního telefonu.

Na Parrot MKi9200 jsou k dispozici pouze kontakty z hlavního telefonu. Budete moci uskutečňovat volání pouze z hlavního telefonu. Přesto můžete snadno dočasně přepínat z jednoho připojeného telefonu na druhý stisknutím červeného tlačítka na 2 sekundy.

Synchronizace telefonního seznamu

U některých telefonů *Bluetooth* proběhne synchronizace telefonního seznamu v paměti sady automaticky. Neprovedli telefon automatickou synchronizaci, můžete také použít funkci Object Push Vašeho telefonu, abyste poslali kontakty z telefonu do sady přes *Bluetooth*. Postupujte takto:

1. Stiskněte knoflík a zvolte funkci „Receive contacts“.
2. Postup posílání kontaktů přes Object Push vyhledejte v

návodu k telefonu.



Jakmile je Váš telefon spárován se sadou Parrot MKi9200, propojí se oba přístroje automaticky pokaždé, když nastoupíte do vozu. K tomu musí být zapnutý displej sady Parrot MKi9200.




Synchronizace se provede pouze u kontaktů uložených v paměti telefonu.

Použití funkce telefonování

Před použitím funkce telefonování z handsfree sady k ní musíte nejprve připojit telefon /PDA.

► *Přečtěte si část **Spárování a propojení telefonu / PDA přes Bluetooth**, kde naleznete více informací.*

Ovladače

Ovladač	Funkce
	Krátký stisk: <ul style="list-style-type: none">- Přijem příchozího hovoru- Zapnutí režimu hlasového rozeznávání- Přenos hovoru na telefon (diskrétní režim)- ukončení diskrétního režimu (diskrétní režim)- Přijem druhého příchozího hovoru/ přepínání mezi několika hovory Dlouhý stisk: Volání na poslední volané číslo
	<ul style="list-style-type: none">- Odmítnutí příchozího hovoru (nebo druhého příchozího hovoru)- Zavěšení
	Nastavení hlasitosti hovoru Krátký stisk: aktivace funkce DTMF (pro řízení interaktivních hlasových serverů) vypnutí / opětovné zapnutí mikrofonu (důvěrný režim)

Přijem hovoru

Přicházející hovor se ohlásí vyzváněním.



Jméno volaného/volajícího je zobrazeno na display pokud je kontakt uložen v adresáři mobilního telefonu a ten spárován s Parrot MKi9200.

- Chcete-li hovor přijmout, stiskněte zelené tlačítko. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.
 - Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte červené tlačítko.
 - Pokud jste aktivovali magická slova, můžete pro příjem nebo odmítnutí příchozího hovoru používat hlasové povely.
- *Nahlédněte do části **Použití magických slov**, kde naleznete více informací.*

Volání

- Je-li kontakt, který chcete zavolat, v telefonním seznamu telefonu připojeného k sadě:
1. Stiskněte knoflík a zvolte funkci **Seznam**.
 2. Zvolte písmeno a stiskněte knoflík.
 - > Jakmile vyberete kontakt:
 - Stiskněte zelené tlačítko pro vytočení uloženého čísla.
 - Případně použijte knoflík pro výběr z různých čísel příslušného kontaktu.

- Pokud kontakt, který chcete volat, není v seznamu telefonu připojeného na sadu, zastavte vůz na vhodném místě a uskutečňte hovor z Vašeho telefonu.

Telefonování pomocí hlasové výzvy



Tato funkce je k dispozici pouze, pokud byly kontakty předem uloženy do hands free sady.

1. Stiskněte zelené tlačítko pro spuštění procesu hlasového rozeznávání.
> Systém Parrot MKi9200 Vás požádá o jméno kontaktu, kterému chcete volat.
2. Vyslovte jméno kontaktu, kterému chcete volat, a po něm typ čísla, pokud u daného kontaktu existuje více čísel.
> Volání zvolenému kontaktu se provede automaticky, pokud byl hlasový povel správně pochopen. V opačném případě provede hands free sada potvrzení.
3. Potvrďte slovem „Ano“ nebo „volat“ nebo upřesněte typ čísla (např. domů, práce, mobil...).
> Volání danému kontaktu se provede.

Použití magických slov

Pro použití těchto magických slov musíte aktivovat magická slova. Postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko a vyberte Telefon > Přijmout kontakty > Kouzelná slova
 2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí magických slov.
- Magické slovo «**přijmout**» slouží pro příjem příchozího hovoru.
 - Magické slovo «**odmítnout**» slouží pro odmítnutí příchozího hovoru.

Používání funkce „Hudba“

Nastavení audio zdroje

- Použijte konektory USB, Jack nebo iPod pro připojení sady Parrot MKi9200 k audio čtečce / přehrávači MP3 / klíči USB.



Pokud používáte Parrot MKi9200 s iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G a iPod Shuffle, pak propojte iPod s Parrot MKi9200 s použitím Jack konektoru. Před propojením s Parrot MKi9200 nainstalujte poslední SW verzi iPod.





- Parrot MKi9200 také umožňuje přehrávat hudbu uloženou na SD kartě. Pro přehrání hudby:
 1. Vložte SD kartu do slotu na boku displeje Mki9200
 2. Spojte display Parrot MKi9200 s Vaším PC s použitím USB / mini-USB kabelu.
 3. Zkopírujte hudební soubory v MP3 nebo WMA formatech jakoby se jedalo o USB flash paměť.
- Stiskněte tlačítko Play pro zapnutí funkce Hudba.



Stiskněte tlačítko Play a podržte 2 vteřiny pro zapnutí/vypnutí efektu Virtual Bass.

- Pro změnu zdroje hudby stiskněte tlačítko pro přístup k menu a zvolte zdroj podle tohoto pořadí:
 - iPod / iPhone,
 - periferní zařízení **USB**,
 - periferní zařízení připojené přes **Bluetooth**,
 - přístroj vybavený výstupem **Jack**.

Ovladače

Ovladač	Funkce
	Krátký stisk: <ul style="list-style-type: none">- Spuštění režimu Hudba- Přerušení / opětovné zapnutí čtení Dlouhý stisk: Zapnutí efektu Virtual Bass
	Krátký stisk: Návrat na začátek skladby / návrat k předchozí skladbě Dlouhý stisk: rychlý návrat
	- Krátký stisk: Přejechod k následující skladbě - Dlouhý stisk: rychlé posunutí dopředu
	Změna hlasitosti



Funkce Předchozí/následující nejsou k dispozici, je-li sada Parrot MKi9200 připojena ke čtečce audio s kabelem jack/jack.

V případě problému

Než začnete

- Ujistěte se, že se správně zobrazí zpráva „Na shledanou“ na displeji Parrot MKi9200, když vypnete zapalování vozidla.
▶ Další informace naleznete v oddíle Kontrola instalace .
- Zkontrolujte, zda máte na Parrot MKi9200 poslední aktualizaci. Za tímto účelem vyberte Preference > Pokročilé preference > Informace. Porovnejte toto číslo verze s číslem uvedeným na našich internetových stránkách v oddíle Ke stažení.

Problémy spojené s funkcí telefonování

Zkontrolujte kompatibilitu svého telefonu s přístrojem Parrot MKi9200. Seznam telefonů kompatibilních s autorádiem Parrot MKi9200 naleznete na našich internetových stránkách www.parrot.com v oddíle Podpora a ke stažení. Pokud je Váš telefon uveden jako kompatibilní a již jste instalovali poslední aktualizaci na Parrot MKi9200:

1. Vymažte paměť Parrot MKi9200. Za tímto účelem vyberte Preference > Pokročilé preference > výrobní nastavení.
2. Zrušte na svém telefonu spárování s Parrot MKi9200 (nebo znovu inicializujte svůj iPhone).

3. Obnovte spojení mezi 2 přístroji.

Problémy spojené s funkcí přehrávání hudby

Znovu inicializujte svůj iPod/iPhone, než jej opět připojíte k Parrot MKi9200. Pro novou inicializaci iPodu/iPhonu (tento postup nesmaže žádná data):

- iPod: současně stiskněte Menu a střední tlačítko, až se iPod restartuje.
- iPhone: současně stiskněte tlačítko On/Off a tlačítko Home, až se iPhone restartuje. Nedotýkejte se displeje, když se zobrazí zpráva „Slide to shutdown“.

Mohou se vyskytnout určité problémy, pokud je periferie již připojena k Parrot MKi9200, když zapnete zapalování. Zkuste to znovu s připojením periferie po zapnutí zapalování.

Pokud je Parrot MKi9200 připojen k iPhone a k USB klíči, iPhone bude mít prioritu: budete moci pouze procházet obsah svého iPhone.

Ujistěte se, že je Váš iPod správně aktualizován.

**Při jakémkoliv jiném problému nebo
pro další informace**

Přejděte na FAQ uvedené na našich webových stránkách, oddíl FAQ.

Informujte se na diskusním fóru uživatelů Parrot na našich webových stránkách.

Kontaktujte naši technickou podporu (kontakty jsou uvedeny na předposlední straně).